

ROLLY 11 E 33

AUTOLAVEUSES ULTRA-COMPACTE ROLLY

La nouvelle autolaveuse ultra-compacte Rolly 11 représente une réponse efficace aux demandes de plus en plus exigeantes et spécifiques des professionnels du nettoyage. Agile dans les espaces étroits, là où personne d'autre n'arrive: - 11 litres de capacité dans des dimensions ultra-compactes, le manche articulé (breveté) et les roues arrière pivotantes permettent à Rolly d'opérer avec agilité et continuité dans les espaces étroits. Nettoyage et séchage excellents : - tête cylindrique dotée de trois modes sélectionnables de pression au sol, pour affronter tout type de saleté ; - Le système d'essuyage à aspiration alternée (breveté) garantit des résultats de séchage excellents, tout en réduisant et en optimisant les consommations ; - fonctionnement silencieux : mode silencieux (seulement 54 dbA) pour le nettoyage en journée et pour le travail dans les zones « sensibles » telle que les hôpitaux, les maisons de repos et les écoles. Une machine start & go - Rolly: ne nécessite aucune formation, elle peut être utilisée par tous : - Tableau de commande pratique et intuitif pour gérer au mieux les fonctions de la machine ; - les leviers et les poignées colorés aident l'opérateur dans la gestion quotidienne de la machine et de ses fonctions; - maintenance ordinaire simple et rapide. La version électrique est disponible avec le kit alimentateur pratique et un câble standard de 15 mètres.




Manche ergonomique avec système de décrochage (breveté)




Trois niveaux de pression au sol sélectionnables



Kit valise alimentateur électrique 230 V



Système d'essuyage à double aspiration alternée (breveté)



Dimensions compactes pour opérer là où personne d'autre n'arrive



Maintenance simple et rapide



Elle est facile à transporter, garer et ranger

IDENTIFICATION DU PRODUIT

| MODÈLE | CODE | PIÈCES / PALETTE |
|---------------|------------|------------------|
| ROLLY 11 E 33 | 10.1110.00 | 1 |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| CARACTÉRISTIQUES | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Largeur piste lavage | mm | 330 |
| Largeur aspiration | mm | 420 |
| Rendement horaire (théorique - pratique) | m ² /h | 1320 - 800 |
| Alimentation | | Cable 230V - 50 Hz |
| Puissance installée | W | 270 |
| Avancement | | Manuel |
| Code IP | | IPX3 |
| BROSSES | | |
| Diamètre - Pad x numéro | mm - inch x nr | 80 - Cyl. x 1 |
| Puissance moteur x numéro | W x nr | 120 x 1 |
| Vitesse moteur | tours/min. | 800 |
| Pression spécifique | g /cm ² | 35 - 71 - 160 |
| TRACTION | | |
| Puissance moteur | W | --- |

| Vitesse d'avancement maximale | Km/h | 4 |
|--|------------|------------------|
| Inclinaison maximale atteignable à pleine charge | % | 2 |
| ASPIRATION | | |
| Puissance moteur | W | 150 |
| Dépression (colonne d'eau) | mbar/mmH2O | 48/490 |
| Débit d'air | l/s | 30 |
| Bruit | dB(A) | 58/54 * |
| RÉSERVOIR | | |
| Type | | Double réservoir |
| Capacité solution | l | 11 |
| Capacité récupération | l | 12 |
| Poids (à vide/avec batteries) | Kg | 24/26,5 |
| Longueur câble | m | 15 |
| Dimensions | mm | 640x450x502 |

ACCESSOIRES FOURNIS

| MODÈLE | CODE |
|--|------------|
| Brosse cylindrique en polypropylène bleue | 40.5000.00 |
| Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en polyuréthane (avant/arrière) | 96.0084.00 |
| Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en para (avant/arrière) | 96.0085.00 |
| Kit valise alimentateur électrique 230 V | 22.0509.00 |

ACCESSOIRES EN OPTION

| MODÈLE | CODE |
|--|------------|
| Brosse cylindrique en polypropylène souple | 40.5000.01 |
| Brosse cylindrique en polypropylène dure | 40.5000.02 |
| Brosse cylindrique Tynex grit 360 | 40.5000.03 |
| Brosse cylindrique Tynex grit 80 | 40.5000.08 |
| Brosse cylindrique microfibre | 40.5000.04 |
| Valise pour batteries Lithium 24V 280Wh | 22.0571.00 |
| Valise pour batteries Lithium 24V 560Wh | 22.0571.01 |
| Chargeur de batterie 24V 5A | 22.0619.00 |
| Chargeur de batterie 24V 10A | 22.0619.01 |
| Chargeur de batterie auto 24-12V 3A | 18.0065.00 |

(*) Fonction mode silencieux